



Válvulas para Hidrante
 Válvula Tipo Teatro Pesada
 Serie "VTN"

Válvula para Hidrante tipo "Teatro" - Pesada

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ▨ Válvulas Teatro, totalmente construidas en bronce ASTM B-62, tipo globo.
- ▨ Conexión de entrada Roscada 2" y 2 1/2" BSPT.
- ▨ Conexión de Salida angular, rosca incendio 5 hpp o conexión Storz de aluminio.
- ▨ Tapas de protección de Bronce con sujeción por lazo de acero.
- ▨ Volante y Bonete de Bronce, con vástago de Latón filtrado.
- ▨ Arosello y Guarnición de cierre de Acrilo-Nitrilo
- ▨ Conexiones de Salida 2 1/2", 1 3/4" y 1 1/2".

Medidas y Características:

Diámetro de Entrada en pulgadas	Tipo de Conexión de Entrada	Norma	Diámetro de Salida en pulgadas	Tipo de Conexión de Salida	Angulo de Salida	Norma de Aplicación	Paso
2"	Rosca Hembra Cónica	BSPT	1 1/2"	Rosca Macho Cilíndrica	45°	IRAM 3507	11 hpp
2"			1 3/4"			IRAM 3507	11 hpp
2 1/2"			2 1/2"			IRAM 3507	5 hpp
2 1/2"			2 1/2"			ELKHARD (NTS)	8 hpp
2 1/2"			2 1/2"			IRAM 3507	7,5 hpp

▪ [Consultar por roscas especiales.](#)

El presente documento no tiene la intención de ser utilizado para fines de instalación de los equipos. Intentamos mantener la información del producto actualizada y precisa. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas o anticipar todos los requerimientos. Las especificaciones son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. Las imágenes son a título ilustrativo. Rev. 2 Nov.2009